

IL NUOVO MODO DI ISOLARE

READYCORK è il Sistema di isolamento dall'interno "a secco", che abbina i pannelli in sughero espanso **CORK-SELF ZERO** alle lastre di gessofibra **Fermacell GreenLine** e li rifinisce con pitture naturali a base di composti vegetali, realizzate con Durga.



Il risultato è un Sistema di isolamento **veloce** da posare, **sicuro**, **efficace** sia in estate che in inverno e in grado di ridurre la quantità di inquinanti presenti nell'aria, attraverso la catalizzazione delle aldeidi (COV).

Grazie a **READYCORK**, è possibile riqualificare dall'interno interi edifici o singole pareti in modo semplice e veloce, ottimizzando le prestazioni termo-igrometriche e quelle acustiche, migliorandone il comfort abitativo e la salubrità.



CORK4EVER

Chi sceglie **CORKPAN** risparmia, perché le caratteristiche coibenti e strutturali del pannello rimangono inalterate per tutta la vita dell'edificio e oltre, sommando agli incentivi di Legge, un **reale** e costante **risparmio energetico**



CORK4EVER E' la **dichiarazione di durabilità** rilasciata da **Amorim** e Tecnosugheri, che attesta che il pannello di sughero **CORKPAN** mantiene inalterate le proprie caratteristiche fisiche e il proprio **potere isolante per più di 50 anni**, basandosi su casi di impiego reale che risalgono al 1927.

7 buoni motivi per scegliere



- ✓ **Durata illimitata** e prestazioni coibenti garantite per **oltre 50 anni**
- ✓ **Elevato comfort** abitativo naturale e **sicuro**
- ✓ **Salubrità garantita** di tutti i componenti
- ✓ **Riduce le sostanze inquinanti** presenti nell'aria interna, attraverso processo di catalizzazione
- ✓ **Eccellente isolamento termico** estivo ed invernale
- ✓ **Eccellente comfort acustico**
- ✓ Soddisfa i requisiti dei CAM previsti da **Ecobonus 110%**



TECNO Sugheri
SUGHERO DI QUALITA'

Tecnosugheri s.r.l.

Via Privata Goito, 7
20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel. +39 02 99500134
e-mail: info@tecnosugheri.it

Partner di



www.tecnosugheri.it



READY TO GO!



SISTEMA DI ISOLAMENTO DALL'INTERNO, A SECCO SEMPLICE E NATURALE!

TECNO Sugheri
SUGHERO DI QUALITA'

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA



Naturale e sostenibile: tutti i materiali impiegati sono certificati per la bioedilizia e realizzati senza collanti o sostanze chimiche aggiunte;



Salubre e sicuro per l'uomo: i materiali utilizzati sono basso o zero-emissivi in termini di COV e sono certificati da primari Enti che ne attestano la salubrità. Inoltre, la lastra di gessofibra GreenLine **catalizza le aldeidi** (COV), riducendo la quantità di inquinanti presenti nell'ambiente indoor.



Efficace 12 mesi all'anno: READYCORK garantisce ottime prestazioni isolanti con un elevato comfort abitativo tutto l'anno;



Comfort acustico: il sughero **CORK-SELF ZERO** e le lastre di gessofibra garantiscono ottime prestazioni fono-isolanti e fono-assorbenti, per un elevato livello di comfort acustico interno;



Durata illimitata: il sughero **CORK-SELF ZERO** non ha limiti di durata e non è soggetto a marcescenza, anche se a contatto diretto con acqua e umidità;



Sostiene elevati carichi appesi: i pannelli in gessofibra permettono di essere caricati con pensili ed altri mobili o accessori appesi;



Veloce da posare e senza uso di collanti: grazie ai due listelli di legno presenti nel pannello **CORK-SELF ZERO**, è possibile fissare il sughero alla muratura utilizzando dei semplici tasselli auto-espandenti, avvitando poi le lastre in gessofibra agli stessi listelli di legno.

COMPONENTI DEL SISTEMA

CORK-SELF ZERO

Pannello di sughero espanso CORKPAN con inseriti due listelli di legno massiccio da utilizzare per il fissaggio meccanico alla muratura.

Certificato per la bioedilizia da ANAB-ICEA e natureplus, il prodotto è altamente traspirante e validato Biosafe per l'impiego indoor.



TASSELLI FISCHER SXRL

Tasselli prolungati per fissaggio di pannelli isolanti su qualsiasi struttura muraria.

LASTRA GREENLINE FERMACELL

Il pannello GreenLine oltre ad essere certificato come salubre dall'eco-Institut, catalizza i COV presenti nell'ambiente, ripulendo l'aria da aldeidi e altre sostanze inquinanti.

L'assenza di collanti e la sola presenza di materiali naturali rende questo pannello altamente traspirante.

Le dimensioni di 100x100cm la rendono estremamente maneggevole in ogni situazione di lavoro.



TECNOBASE E TECNOPAINT ZERO

Primer a spessore e pittura, altamente traspirante e a base di sostanze naturali e composti vegetali, prodotto in collaborazione con DURGA.

Contiene tracce di COV di origine vegetale.



APPLICAZIONE IN 3 MOSSE



Fissare il pannello **CORK-SELF ZERO** alla parete utilizzando tasselli ad espansione Fischer SXRL.



Una volta fissati tutti i pannelli al supporto, posizionare il primo pannello in gessofibra, secondo le prescrizioni del produttore. Avvitare il pannello ai listelli di legno e applicare l'apposito adesivo GreenLine sul bordo del pannello appena fissato e posizionare il successivo. Procedere fino a completamento della parete.



Applicare il primer **TECNOBASE ZERO** e poi la pittura **TECNOPAINT ZERO** in due mani.

