

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E PER LA PULIZIA: **ORGANIC BLOCKS**

Il tuo nuovo rivestimento Muratto aggiungerà calore e bellezza al tuo ambiente domestico o commerciale per molti anni. Seguire alcuni semplici passaggi di manutenzione aiuterà a proteggere la tua installazione.

Le piastrelle Muratto sono realizzate con un materiale grezzo derivante da una combinazione tecnica di speciali pigmenti e resine con sughero granulato. Le resine e altri additivi naturali forniscono alla superficie una protezione che aiuta a resistere alle macchie e a facilitare la pulizia del prodotto, in modo ecologico.

Le macchie devono essere rimosse il più rapidamente possibile per evitare eventuali reazioni tra l'agente macchiante e il prodotto. Il tempo è particolarmente importante per la rimozione di materiali contenenti colori o solventi, come inchiostro a sfera, smalto per unghie, rossetto, tinture per capelli, vernici, lacche o alcuni tipi di alimenti.

PRECAUZIONI

Materiali di sporco in eccesso come gomma da masticare, asfalto, pastelli a cera, vernice, smalto per unghie o catrame devono essere attentamente raschiati prima di tentare altre procedure di pulizia.

PULIZIA

La pulizia normale del prodotto deve essere effettuata con un panno morbido e asciutto senza lanugine o una spugna asciutta. Se si necessita di una pulizia più profonda a causa di macchie, sciacquare abbondantemente con acqua pulita, cambiandola frequentemente per garantire che rimanga limpida. Dopo la pulizia, asciugare l'area con un panno assorbente per verificare che sia completamente pulita.

NON UTILIZZARE MAI DETERGENTI ABRASIVI O MISCELARE DIVERSI AGENTI PULENTI, POICHÉ POTREBBERO VERIFICARSI REAZIONI PERICOLOSE CHE POTREBBERO CAUSARE GRAVI DANNI O INFORTUNI. SEGUIRE SEMPRE LE PRECAUZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEI PRODOTTI CHIMICI.

Per la pulizia delle superfici con texture più profonde, è possibile utilizzare un'aspirapolvere con una spazzola pulita.

MANUTENZIONE

Le piastrelle Muratto sono realizzate con granuli di sughero naturale e possono essere sensibili all'umidità e alle condizioni ambientali non conformi. Evitare ristagni d'acqua e mantenere un livello di umidità relativa tra il 35% e il 55% durante tutto l'anno per garantire una lunga durata del prodotto.

- può compensare eventuali dislivelli. Inoltre, può essere utilizzato per il rinnovo di pareti danneggiate, migliorando le loro proprietà acustiche, termiche e di protezione al fuoco.
- Per migliorare ulteriormente le prestazioni acustiche e termiche, si può aggiungere uno strato isolante all'interno della camera d'aria tra il pannello e la parete.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni contatta

commerciale@tecnosugheri.it
+39 02.99500134