

ISOVIT AD 25

Primer fissativo ai silicati, per finiture a base calce idraulica naturale.

ISOVIT AD 25 è un primer ai silicati, da usare nella finitura di cappotti in sughero, con rivestimento a base di calce idraulica, come nel caso di REABILITA CAL AC. ISOVIT AD 25 è incolore.

Caratteristiche

- Contrasta la formazione di alghe e funghi;
- Resa elevata;
- Facile da applicare, uniforma l'assorbimento del supporto;
- Impiegato nel Sistema ETICS ISOVIT CORK (ETA 19/0481).

Impieghi

- Primer per cappotti in sughero, a base di calce naturale;
- Adatta all'impiego in interno ed esterno;
- Non applicare su metallo, plastica, legno e pitture recenti.

Applicazione

Verificare che il supporto sia integro, senza fessure, libero da grassi o altri contaminanti e perfettamente asciutto.

Su superfici già pitturate, spazzolare e lavare il substrato; rimuovere le parti a ridotta aderenza e ripristinarle. Nel caso fossero presenti funghi o muffe, procedere alla loro totale rimozione, utilizzando apposite sostanze, prima di applicare il primer **ISOVIT AD 25**.

Prima di applicare **ISOVIT REV SP**, proteggere vetri e parti metalliche. Mescolare il prodotto fino a renderlo perfettamente omogeneo, non diluire e stendere una mano di **ISOVIT AD 25** con l'aiuto di un pennello o di un rullo.

Per un effetto opaco, in fase di stesura del primer, diluire un vol. d'acqua con uno di **ISOVIT REV SP** e uno di **ISOVIT AD 25**.

Limitazioni d'uso

- ISOVIT AD 25 deve essere applicato su superfici con temperature di 3°C superiori rispetto al p.to di rugiada, ma non deve essere applicato su superfici rese calde dall'irraggiamento solare diretto;
- Non applicare ISOVIT AD 25 con temperature inferiori ai 7°C;
- ISOVIT AD 25 deve essere utilizzato senza aggiungere altri prodotti.



Caratteristiche Tecniche

Densità: 1,02 ± 0,03 kg/l

Componenti COV: < 29 g/l (Dir. 2004/42/CE)

Altre Informazioni

Confezioni: Latte da 15 kg

Colore: Incolore

N° Applicazioni: 1

Rendimento teorico: 12-14 m²/l

Asciutto al tatto: Dopo 3 ore

Attesa tra mani successive: 8-10 ore

Validità/Stoccaggio: 24 mesi se conservate in confezioni integre e in luoghi riparati da sole e caldo

Indicazioni per la sicurezza

- Indossare abbigliamento da lavoro e guanti adeguati;
- Tenere lontano dalla portata dei bambini;
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
- Utilizzare solo in luoghi ben areati;
- Non gettare i residui nello scarico.

Documentazione correlata

- Protocollo di Posa Sistema ETICS ISOVIT CORK

Componenti il sistema ISOVIT CORK

- ISOVIT E-CORK - Collante/Rasante
- REABILITA CAL AC
- **ISOVIT AD 25 - Primer ai silicati**
- ISOVIT REV SP - Pittura ai silicati