

# TecnoFiller Silox

Fondo riempitivo per cicli silossanici

## Caratteristiche

Fondo di collegamento riempitivo, altamente coprente per finiture silossaniche.

## Impieghi

Come fondo prima dell'applicazione di una finitura a spessore silossanica.

La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso.

Da applicare su:

- Rasante base calce **Adhere Vit ecoCork**;
- Rasante base Calce **TecnoFix P10**.

## Applicazione

Tutti i supporti devono essere liberi da eventuali tracce di grasso, sporco o parti incoerenti.

Il prodotto deve essere applicato a pennello.

**Diluizione:** con acqua sino al 10-15% in funzione dell'assorbimento del supporto.

## Limitazioni d'uso

Applicare con temperature non inferiori a 5 C° e non superiori a 30 C° con umidità relativa max. 65%.



## Caratteristiche Tecniche

<b>Massa vol.</b>	1,670 kg/lt± 0,03
<b>Granulometria</b>	max 0,06 mm
<b>Residuo secco</b>	72% ± 1
<b>PH</b>	8-8,5
<b>COV</b>	< 2 gr/lt

## Altre Informazioni

<b>Confezioni</b>	Secchio lt 15
<b>Aspetto</b>	Liquido trasparente
<b>N° applicazioni</b>	Una mano a pennello
<b>Resa</b>	5-6 m²/lt/mano
<b>Essiccazione</b>	Secco al tatto: 2-3 h Sovrapponibile: 5-6 h
<b>Stabilità</b>	12 mesi in contenitore integro
<b>Conservazione</b>	Temp. Min 5 C° Temp. Max 30 C°

## Indicazioni per la sicurezza

- **Protezione degli occhi**  
Indossare occhiali protettivi ermetici conformi alla norma EN 166 CE. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.
- **Prima dell'applicazione consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto**
- **Tenere fuori dalla portata dei bambini**