

BUZZER

Pannello in sughero per fono-assorbimento

Buzzer è un pannello acustico in sughero naturale progettato per offrire una significativa riduzione del riverbero e del rumore ambientale. La sua texture porosa e il design tridimensionale garantiscono elevate prestazioni di fonoassorbimento, rendendolo ideale per ambienti in cui il comfort sonoro è essenziale. Si distingue per la sua estetica moderna e per la capacità di integrarsi armoniosamente in spazi professionali e residenziali, come uffici open-space, sale conferenze, sale di registrazione, showroom e ambienti domestici raffinati.

Caratteristiche


- 100% naturale, rinnovabile e riciclabile
- Eccellente assorbimento acustico testato (NRC fino a 0,8)
- Installazione tramite clip o fissaggio a colla
- Disponibile in varie colorazioni e finiture
- Bassa emissione di COV (composti organici volatili)
- Contributo ai protocolli di edilizia sostenibile (LEED, BREEAM, WELL, ITACA, CAM, ecc.)

Impieghi

- Sale riunioni, auditorium e spazi di coworking
- Uffici open-space e ambienti lavorativi
- Home office e comfort acustico residenziale
- Spazi dedicati alla musica e sale di registrazione

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi DM 23.06.2022

Criterio	Area di interesse	Requisito
2.4.14	Disassemblaggio a fine vita	di progetto
2.5.1	Emissioni in ambienti confinati	di prodotto
2.5.6	Prodotti legnosi	di prodotto
2.5.7	Isolanti termici e acustici	di prodotto
3.2.3	Prestazioni migliorative dei pdc	di progetto
3.2.10	Etichettature ambientali	di progetto
4.3.4	Materiali rinnovabili	di progetto



Caratteristiche Tecniche

Dimensioni: 502 x 502 mm

Spessore: 30 mm

Densità: 190 kg/m³

Conducibilità termica: $\lambda=0,0468$ W/mK (EN 12667-2001)

Reazione al fuoco: Classe B-S1, d0 (EN13823)

NRC (Noise Reduction Coefficient): 0,7 (EN 11654)

Altre Informazioni

Composizione: sughero, resine, colorante

Certificazione di salubrità: Classe A (French Norm EN ISO/IEC 17025)

GWP (Effetto Serra): -20,7 kg CO₂eq/mq

Voce di capitolato

Pannello acustico in sughero Muratto Buzzer, ideale per il miglioramento del comfort sonoro in spazi interni. Spessore 30 mm, struttura a celle aperte per ottimale fonoassorbimento.

- Densità: 190 kg/m³
- NRC: 0,7
- Classe di emissività COV: A (French Norm EN ISO/IEC 17025)
- Soddisfa i Criteri Ambientali Minimi (DM 23.06.2022)
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto.