

INFINITY

Pannello decorativo in sughero

Il pannello decorativo Infinity è una soluzione innovativa in sughero naturale, pensata per offrire un design continuo e fluido che conferisce eleganza e modernità agli ambienti interni. La sua texture tridimensionale crea un effetto di movimento e profondità, rendendo ogni parete un elemento distintivo e raffinato.

Grazie alla struttura del sughero, Infinity non solo valorizza l'estetica degli spazi, ma migliora anche il comfort acustico, riducendo il riverbero sonoro. Perfetto per ambienti residenziali e commerciali, è la scelta ideale per chi cerca un prodotto sostenibile e ad alte prestazioni.

Caratteristiche

- 100% naturale, rinnovabile e riciclabile
- Eccellente assorbimento acustico testato (NRC fino a 0,3)
- Installazione tramite fissaggio a colla
- Disponibile in varie colorazioni e finiture
- Bassa emissione di COV (composti organici volatili)
- Contributo ai protocolli di edilizia sostenibile (LEED, BREEAM, WELL, ITACA, CAM, ecc.)

Impieghi

- Sale riunioni, auditorium e spazi di coworking
- Uffici open-space e ambienti lavorativi
- Home office e comfort acustico residenziale
- Spazi dedicati alla musica e sale di registrazione

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi DM 23.06.2022

| Criterio | Area di interesse | Requisito |
|----------|----------------------------------|-------------|
| 2.4.14 | Disassemblaggio a fine vita | di progetto |
| 2.5.1 | Emissioni in ambienti confinati | di prodotto |
| 2.5.6 | Prodotti legnosi | di prodotto |
| 2.5.7 | Isolanti termici e acustici | di prodotto |
| 3.2.3 | Prestazioni migliorative dei pdc | di progetto |
| 3.2.10 | Etichettature ambientali | di progetto |
| 4.3.4 | Materiali rinnovabili | di progetto |



Caratteristiche Tecniche

Dimensioni: 693 x 393mm

Spessore: 7 mm

Densità: 190 kg/m³

Conducibilità termica: $\lambda=0,0468$ W/mK (EN 12667-2001)

Reazione al fuoco: Classe B-S1, d0 (EN13823)

NRC (Noise Reduction Coefficient): 0,3 (EN 11654)

Altre Informazioni

Composizione: sughero, resine, colorante

Certificazione di salubrità: Classe A (French Norm EN ISO/IEC 17025)

GWP (Effetto Serra): -9,42 kg CO₂,eq/mq

Voce di capitolato

Pannello acustico in sughero Muratto Infinity, ideale per il miglioramento del comfort sonoro in spazi interni. Spessore 7 mm, struttura a celle aperte per ottimale fonoassorbimento.

- Densità: 190 kg/m³
- NRC: 0,3
- Classe di emissività COV: A (French Norm EN ISO/IEC 17025)
- Soddisfa i Criteri Ambientali Minimi (DM 23.06.2022)
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

